



20W 40W

Pentact

## 工事不要型 直管LEDライトのご紹介

当社の製品は、



グロー・ラピッド・インバーター  
すべての安定器に対応します。

灯具とランプの組合せ間違いにより発生する事故を防ぐ、  
安全で、安心してお使いいただける工事不要型 LED 照明です。

※安定器の劣化状態により、対応できない場合があります。

ペンタクトの LED は、品質の良さで選ばれています。

### ● 導入実績の一例 (工事不要型直管 LED ライト)

- ・横須賀地方総監部 1000本落札(令和3年3月3日)
- ・台北経済文化代表処(台湾領事館) / 全施設内
- ・三菱電機ビジネスシステム株式会社 (現 三菱電機 IT ソリューションズ株式会社) / 本社全フロア
- ・東京海上アシスタンス株式会社 / 本社・立川・福岡全フロア
- ・日新航空サービス株式会社 / 本社全フロア

## 直管形 LED ライト 工事不要型 | 製品概要

品名	40形直管LEDライト 工事不要型
品番	PT-JI-40182650-BO
特長	片側給電と両側給電対応 グロー式、ラピッド式、インバーター式対応 工事不要 フリッカーレス
全長（ピン除く）	1198mm
管径	T8（φ26mm）
口金	G13
重量	300g±5%
電圧	AC85-265V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	18W±1W
全光束	2600lm
直下照度（1m）	580lx
色温度	5000K
演色性	Ra80
配光角	180°
PSE	準拠
RoHS	対応
使用温度	0°～+40°
保存温度	-10°～+50°
設計寿命	40,000h
材質	PC, アルミ
保証期間	5年

品名	20形直管LEDライト 工事不要型
品番	PT-JI-20101350-BO
特長	片側給電と両側給電対応 グロー式、ラピッド式、インバーター式対応 工事不要 フリッカーレス
全長（ピン除く）	580mm
管径	T8（φ26mm）
口金	G13
重量	150g±5%
電圧	AC85-265V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	10W±1W
全光束	1300lm
直下照度（1m）	385lx
色温度	5000K
演色性	Ra80
配光角	180°
PSE	準拠
RoHS	対応
使用温度	0°～+40°
保存温度	-10°～+50°
設計寿命	40,000h
材質	PC, アルミ
保証期間	5年

特記事項：※LEDにはバラつきがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさ等が異なる場合があります。  
 ※灯具に使用されている安定器が10年以上経過している場合、経年劣化により不点になる場合があります。  
 その場合は、バイパス直結工事により対応してください。